

FICHE TECHNIQUE

HUILE

Huile Excel Motor W 5W30 - Lubrital - 5L

Avantages

Cette huile 100% synthèse permet de répondre aux exigences de conception des moteurs diesel et essence les plus récents (dernières innovations techniques, impératif de réduction de la consommation énergétique).

Elle est spécifiquement formulée pour répondre aux exigences des moteurs Volkswagen préconisés en 504.00/507.00.

Spécifications

ACEA C3 peut être utilisée lorsque la spécification C2 est demandée; VW 504.00/507.00; MB 229.51; BMW LL-04; PORSCHE C30.

Valeurs analytiques

Densité : 0.85
Viscosité à 40°C : 69.4 cSt
Viscosité à 100°C : 11.9 cSt
TBN : 8.7 mg KOH/g
Cendres sulfatées : 0.8% m

Caractéristiques

coefficient_prix : L
Contenant :Bidon
Viscosité :5W30
Conditionnement :5 L

Description

Nom d Usage :
Unité de conditionnement :Bidon de 5L
Titre : Huile pour véhicules légers – Moteurs 4 temps

Référence : 13061065

Fiche mise à jour le mercredi 6 mars 2024 à 17h15



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT
80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits