

Huile Motor 10W30 - LUBRITAL

Avantages

Cette huile moteur est conçue pour la lubrification des moteurs essence et diesel 4 temps des matériels de motoculture (tondeuses à gazon, motoculteurs, matériels autoportés, etc.). Elle répond notamment aux normes exigées par les moteurs Briggs et Stratton et Honda.

Elle facilite le démarrage à froid, protège contre la corrosion et la rouille et permet une consommation de carburant optimisée en respectant les modalités d'utilisation du constructeur. Elle possède enfin d'excellentes propriétés détergentes et dispersantes qui maintiennent le moteur parfaitement propre.

Référence	Volume net (L)
1300094	2
1300095	5

Caractéristiques

Facilite le démarrage à froid.
Propriétés détergentes.
Protège contre la corrosion et la rouille.

Valeurs analytiques

Densité :0.87
Viscosité à 40°C :70 cSt
Viscosité à 100°C :11 cSt
Indice de viscosité :148
TBN :8 mg KOH/g
Point éclair :>220 °C
Point d'écoulement :-20 °C
Nom d Usage :Huile Espace vert

Spécifications

API SL
API CG4

Informations complémentaires

Les caractéristiques de cette fiche sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Mise à jour : vendredi 14 avril 2017