

KABEL HYDROMOUSS PAE

TRAITEMENT ANTI-MOUSSE HYDROFUGEANT PRET A L'EMPLOI

PROPRIETES

Traitement anti-mousse hydrofugeant professionnel.
Produit prêt à l'emploi.
Anticryptogamique actif sur les mousses, lichens et champignons avec propriété hydrofuge.
Traitement 2 en 1 **curatif et préventif** avec action longue durée (3 à 5 ans selon support).
Démoussage et imperméabilisation simultanés avec destruction durable des mousses, lichens, algues et germes fongiques.



Les ingrédients de cette formulation sont compatibles avec tous les matériaux et surfaces (toitures ardoises ou tuiles, enduits, murs, terrasses, bétons, enrobés, fibrociment, polymères et matériaux du bâtiment).
Non corrosif pour les matériaux et les métaux. S'applique en toutes saisons.
Le support traité peut être peint après élimination de la végétation parasite.
Formulation contenant un hydrofuge de faible masse moléculaire permettant l'imperméabilisation des supports traités et évitant la réapparition des végétations parasites et des humidités anormales.
Compatible avec les toitures en chaume.

APPLICATIONS - MODE D'EMPLOI

5 litres = 20 m²

1 litre de KABEL HYDROMOUSS PAE permet de traiter environ 4 m².
Agiter avant emploi. Appliquer la solution par temps sec et sans pluie dans les 4 heures après application.
Appliquer uniformément le mélange au pulvérisateur, brosse, rouleau ou motopompe.
En cas de contamination importante, éliminer par grattage les amas végétaux importants.
Le mouillage des mousses et lichens est important car il permet une élimination jusqu'à la racine. Les résidus végétaux disparaissent entre 2 et 10 mois après application selon la nature du support et de la végétation parasite traitée. Pour un rendu plus rapide, une élimination des résidus par nettoyage haute pression peut être réalisé, dans ce cas, attendre une semaine après l'application. Ne pas rincer dans les 7 jours suivant l'application.
Formulation soluble dans l'eau. Nettoyage du matériel à l'eau.

COMPOSITION

Ammoniums quaternaires > 35%,
alkyl-siliconate de potassium.
pH 8-9
Densité : 1.1

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par temps de gel. Protéger les pelouses et les plantations des risques de projections durant l'application du produit.
Port de gants, lunettes de protection et vêtements appropriés durant l'application.
Tenir hors de portée des enfants. Maintenir les animaux éloignés durant l'application.
Formulation stable dans son conditionnement d'origine et dans les conditions normales de température et de stockage, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Se référer à la fiche de données de sécurité.



CONDITIONNEMENTS

Jerrican de 5 litres / Carton de 4 jerricans.
Autres conditionnements disponibles : 30 / 60 / 225 / 1000 L.

**Kabelis**

BP 32 - 29610 PLOUIGNEAU
Tél : 02.98.79.25.25 - Fax : 02.98.79.24.28
contact@kabelis.fr

**Kabelis**